

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**Afsnit 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

**Produkt navn** Permahyd Mischlack Serie 285  
WB 864  
PERLBRAUN/BROWN PEARL

**Produkt kode** 4025331233664

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Identificerede anvendelser**

baseret på use descriptor-systemet i henhold til retningslinjerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur

Anvendelsessektor SU3, SU 22

Produktkategori PC9a, PC9b

Yderligere information se punktet Eksponeringsscenario

Produktet er kun til industriel og/eller professionel brug, ikke til brug for nogen kunder.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Identifikation af selskab/virksomhed**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Producent/Leverandør          | Axalta Coating Systems Germany GmbH |
| Adresse/Nr.                   | Horbeller Str. 15                   |
| Nationalitetsmærke/Postnr./By | DE 50858 Köln                       |
| Telefon                       | +49(0) 2234 6019-01                 |
| Importør                      | Baden-Jensen A/S                    |
| Adresse/Nr.                   | Baltorpbakken 16                    |
| Nationalitetsmærke/Postnr./By | DK 2750 Ballerup                    |
| Telefon                       | +45 4466 6800                       |
| Telefax                       | +45 4466 6014                       |

**Information på SDS**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Ansvarlig afdeling | Regulatory Affairs  |
| Telefon            | +49 (0)202 529-2385 |
| Telefax            | +49 (0)202 529-2804 |

**1.4. Nødtelefon nr.**

|   |               |
|---|---------------|
| Fabrikantens nødtelefonnummer   | +45 7550 1804 |
| Nationalt nødtelefonnummer i henhold til forordning 1907/2006, bilag II | 82 12 12 12   |

**For yderlig information, konsulter venligst vores hjemmeside(Internet)**

<http://www.spieshecker.com>

**Afsnit 2. Fareidentifikation**

Dette produkt er ikke farligt i henhold til 1999/45/EF.

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassifikation af præparatet**

I henhold til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF.

Ikke anvendeligt.

I overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Eye Dam. 1, H318;

**2.2. Mærkningsselementer****Mærkning iht. EU direktiv 1999/45/EF**

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**S-sætning(er)**

|     |  |
|-----|--|
| S23 | Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.                            |
| S38 | Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. |

**Mærkning i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1272/2008.****Piktogram og signalord for produktet**

Signalord: Fare

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

|            |           |
|------------|-----------|
| Indeholder | n-butanol |
|------------|-----------|

**Faresætninger**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
|------|--------------------------------|

**Sikkerhedssætninger**

|                    |  |
|--------------------|--|
| P280               | Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.   |
| P305 + P351 + P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310               | Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.  |

**2.3. Andre farer**

Ingen kendte.

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**Afsnit 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1. Stoffer**

Dette produkt er en blanding. Sundhedsfareinformation er baseret på dets indholdsstoffer.

**3.2. Blandinger****Kemisk karakterisering**

Blanding af syntetiske kunstharpikser, pigmenter og opløsningsmidler samt vand

**Farlige komponenter****Stoffer, som udgør en sundheds- eller miljærisko ifølge direktiv 67/548/EØF.**

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| CAS 111-76-2   | 2-butoxyethanol                        |                 |
| EC 203-905-0   | REACH 01-2119475108-36                 | 3,00 - < 5,00 % |
| Klassificering | Xn: R20/21/22; Xi: R36/38              |                 |
| CAS 71-36-3    | n-butanol                              |                 |
| EC 200-751-6   | REACH 01-2119484630-38                 | 3,00 - < 5,00 % |
| Klassificering | R10; Xi: R37/38; Xn: R22; R67; Xi: R41 |                 |

**Substanser som udgør en sundheds- eller miljøfare inden for betydningen i Forordning (EF) No 1272/2008**


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| CAS 111-76-2   | 2-butoxyethanol  |                 |
| EC 203-905-0   | REACH 01-2119475108-36   | 3,00 - < 5,00 % |
| Klassificering | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;             |                 |
| CAS 71-36-3    | n-butanol  |                 |
| EC 200-751-6   | REACH 01-2119484630-38   | 3,00 - < 5,00 % |
| Klassificering | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; |                 |

Frem til den fastsatte dato for revision af dette sikkerhedsdatablad tildeles kun ovennævnte REACH-registreringsnumre for de kemiske stoffer, der anvendes i blandingen.

**Øvrige råd**

Se under kap. 16 for den fulde tekst af R-sætninger.

Se under kap. 16 for den fulde tekst af H-sætninger.

## Afsnit 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Generelt råd**

Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person

**Indånding**

Undgå indånding af dampe eller tåger. Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Søg læge ved vedvarende symptomer.

**Hudkontakt**

Brug ikke opløsningsmidler eller fortynder! Forurenede tøj tages straks af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

**Øjenkontakt**

Fjern kontaktlinser. Skyl rigeligt med vand, mens øjet holdes åbent, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.

**Indtagelse**

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis muligt. Fremprovoker IKKE opkastning. Holdes i ro.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se praktisk erfaring i punkt 11.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

## Afsnit 5. Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler**

Vandtåge, Pulver, Skum.

**Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Kraftig vandstråle



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

### Farlige forbrændingsprodukter

Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

### Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan der opstå farlige nedbrydningsprodukter som kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kulmonoxid (CO), kvælstofoxid (NO<sub>x</sub>), tæt, sort røg.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

### Brand og eksplosionsfare

Produktet er ikke brandfarligt. [I henhold til Europa Direktiv 67/548/EØF som tilføjet.] Undgå ophedning over flammepunkt.

### Særligt beskyttende udstyr og brandbekæmpelsesprocedurer

Bær passende: Hel flammesikker beskyttelsesbeklædning. Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. I tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakfløb og vandløb.

## Afsnit 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Opbevares på et velventileret sted. Må ikke komme i nærheden af antændelseskilder. Indånd ikke dampe.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke komme i kloakfløb. Ved forurening af floder, søer og spildevandsledninger skal de pågældende myndigheder informeres iht. de lokale love. Undgå så vidt muligt enhver form for udledning af flygtige organiske forbindelser.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spildt materiale afgrænses og opsuges med ikke-brændbart absorberende materiale (fx sand, jord, kiselgur, vermiculite) og samles i dertil beregnede beholdere for at blive bortskaffet miljømæssigt korrekt iht. de lokale bestemmelser. Rengøres fortrinsvis med rengøringsmidler, brug såvidt muligt ikke opløsningsmidler.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesforskrifter (se Kapitel 7 og 8).

## Afsnit 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

#### Sikkerhedsinformation

Undgå, at der dannes antændelige og eksplosionsfarlige dampe fra opløsningsmidler i luften, og undgå, at luftgrænseværdierne overskrides. Produktet må kun bruges i områder, hvor åben ild og andre antændelseskilder er udelukkede. Brug antistatiske klæder inkl. sko. Brug IKKE værktøj der kan slå gnister. Undgå kontakt med øjne og hud. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. For personlig beskyttelse se punkt 8. Overhold de lovmæssige beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Hvis materialet er en coating må der ikke sandblæses, flammeskæres, loddes eller svejdes tør coating uden en passende maske eller passende ventilation og handsker.

#### Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Opløsningsmiddel dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Beholder må ikke tømmes med tryk, det er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der svarer til den originale emballage.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**Krav til lager og beholdere**

Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Opbevaringstemperatur: mellem +5 og +35°C. Rygning forbudt. Undgå uautoriseret adgang. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.

**Anvisninger ved samlagring**

Opplagres adskilt fra oxiderende midler og stærkt alkaliske og stærkt sure materialer

Opbevar ikke sammen med eksplosive stoffer, komprimerede, flydende og gasser under tryk, aerosoler, brandfarlige væsker, oxiderende produkter, ikke brændbare giftige produkter og smittefarlige produkter.

**7.3. Særlige anvendelser**

Se eksponeringsscenarier som anført i bilaget.

**Afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**DNEL**

| CAS-Nr.  | Kemisk betegnelse | Anvendelse    | Ekspone-<br>ringsvej | Ekspone-<br>ringsfre-<br>kvens | Art                   | Værdi           |
|----------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol   | Arbejdstagere | Hud                  | Lang tid                       | Systemiske virkninger | 75 mg/kg        |
|          |                   | Arbejdstagere | Hud                  | Kort tid                       | Lokal virkning        | 89 mg/kg        |
|          |                   | Arbejdstagere | Inhalatorisk         | Lang tid                       | Systemiske virkninger | 20 mg/kg liq    |
| 71-36-3  | n-butanol         | Arbejdstagere | Inhalatorisk         | Kort tid                       | Lokal virkning        | 663 mg/kg       |
|          |                   | Arbejdstagere | Hud                  | Lang tid                       | Systemiske virkninger | 3.125 mg/kg/day |
|          |                   | Arbejdstagere | Inhalatorisk         | Lang tid                       | Systemiske virkninger | 100 mg/kg liq   |
|          |                   | Arbejdstagere | Oralt                | Lang tid                       | Systemiske virkninger | 310 mg/kg/day   |

**PNEC**

| CAS-Nr.  | Kemisk betegnelse | Rum    | Art       | Værdi       |
|----------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol   | Vandig | Jord      | 8,14 mg/l   |
|          |                   | Vandig | Havvand   | 8,8 mg/l    |
| 71-36-3  | n-butanol         | Vandig | Jord      | 0,015 mg/kg |
|          |                   | Vandig | Ferskvand | 0,178 mg/l  |
|          |                   | Vandig | Havvand   | 0,0178 mg/l |

**Fællesskabsrelaterede/nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering**

| CAS-Nr.  | Kemisk betegnelse | Kilde | Tid    | Type    | Værdi                  | Note |
|----------|-------------------|-------|--------|---------|------------------------|------|
| 111-76-2 | 2-butoxyethanol   |       |        | GV      | 98 mg/m <sup>3</sup>   |      |
|          |                   |       |        | GV      | 20 ppm                 |      |
|          |                   |       | 15 min | IOELV15 | 246 mg/cm <sup>3</sup> | Hud  |
|          |                   |       | 15 min | IOELV15 | 50 ppm                 | Hud  |
|          |                   |       | 8 hr   | IOELV8  | 98 mg/cm <sup>3</sup>  | Hud  |
|          |                   |       | 8 hr   | IOELV8  | 20 ppm                 | Hud  |
| 71-36-3  | n-butanol         |       |        | GVmax   | 150 mg/m <sup>3</sup>  |      |
|          |                   |       |        | GVmax   | 50 ppm                 |      |



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Yderligere henvisninger ved udformning af tekniske anlæg

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette skulle kunne opnås ved en god almen ventilation og - hvis praktisk muligt - ved brug af en punktudsugning. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at opretholde koncentrationerne af småpartikler og dampe af opløsningsmiddel under OEL skal passende åndedrætsværn bæres. Maske med gasfilter, type A (EN 141)

### Beskyttelsesudrustning

Personligt beskyttende udstyr skal bæres for at beskytte kontakt med øjne, hud eller klædedragt.

### Åndedrætsværn

Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnet åndedrætsværn anvendes.

### Beskyttelse af hænder

Gennemtæringsstiden for handsker er ukendt for selve produktet. Det anbefalede handskemateriale er anbefalet på baggrund af stofferne under fremstilling.

| Kemisk betegnelse | Handske materiale | Handske tykkelse | Gennemtrængningshastighed |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 2-butoxyethanol   | Viton (R) ®       | 0,7 mm           | 480 min                   |
|                   | Nitrilgummi       | 0,33 mm          | 480 min                   |
| n-butanol         | Viton (R) ®       | 0,7 mm           | 480 min                   |
|                   | Nitrilgummi       | 0,33 mm          | 480 min                   |

Beskyttelseshandsken skal afprøves i hvert tilfælde for sin egnethed til arbejdspladsens specifikke krav (f.eks. mekanisk stabilitet, produktforlængelighed, antistatisk evne). Til beskyttelse ved påtænkt brug (f.eks. sprøjtebeskyttelse) skal der benyttes en beskyttelseshandske af nitril i kemikaliebestandighedsgruppe 3 (f.eks. Dermatril(R) handske). Efter forurening skal handsken udskiftes. Hvis nedsænkning af hænderne i produktet (f.eks. ved vedligeholdelse og reparation) er uundgåelig, skal der benyttes en gummihandske af butyl eller fluorcarbon. Efter levering af handsken fra fabrikanten gennemlæses de anførte oplysningerne om materialernes indtrængningstid i kapitel 3 i dette sikkerhedsdatablad. Ved arbejde med genstande med skarpe kanter kan handskerne beskadiges og blive virkningsløse. Følg anvisninger og oplysninger fra handskefabrikanten vedrørende anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse samt udskiftning af handskerne. Beskyttelseshandskerne skal udskiftes omgående ved beskadigelse eller første tegn på slid.

### Beskyttelse af øjne

Brug beskyttelsesbriller som beskyttelse mod sprøjt fra opløsningsmidlet.

### Beskyttelse af hud og krop

Brug særligt arbejdstøj. Brug antistatiske klæder af naturfiber (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

### Hygiejniske foranstaltninger

Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Brug ikke organisk opløsningsmiddel!

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Produktet må ikke komme i kloak afløb. Miljøoplysninger kan findes i kapitel 12.

## Afsnit 9. Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

Form: væske Farve: kobber Lugt: Uden lugt.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**Sikkerhedsrelevante anvisninger**

| Egenskab                              | Værdi   | Metode  |
|---------------------------------------|---|---|
| pH-værdi                              | 7,5 – 8,5   |   |
| Smeltepunkt/frysepunkt                | Ikke anvendeligt.   |   |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | 100 °C  |   |
| Flammepunkt                           | 57 °C   | ISO 3679  |
| Fordampningshastighed                 | Langsommere end ether   | Understøtter ikke forbrænding.                            |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | Ikke relevant, da produktet er flydende                                       |   |
| Laveste eksplosionsgrænse             | ingen data tilgængelige   |   |
| Højeste eksplosionsgrænse             | ingen data tilgængelige   |   |
| Damptryk                              | 0,7 hPa   |   |
| Dampmassefylde                        | ingen data tilgængelige   |   |
| Relativ massefylde                    | 1,12 g/cm <sup>3</sup>  | 20 °C - DIN 53217/ISO 2811                                |
| Opløselighed                          |   |   |
| Vandopløselighed                      | betydeligt  |   |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | ingen data tilgængelige   |   |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Dette produkt er en blanding. se afsnit 12 for oplysninger om indholdsstoffer |   |
| Selvantændelsestemperatur             | 224 °C  | DIN 51794 baseret på indhold af organisk opløsningsmiddel |
| Dekomponeringstemperatur              | Dette produkt er en blanding. Se afsnit 10 for yderligere oplysninger.        |   |
| Viskositet (23 °C)                    | 24 s  | ISO 2431 - 1993 6 mm                                      |
| Eksplosive egenskaber                 | Ikke eksplosiv  |   |
| Oxiderende egenskaber                 | ikke oxiderende   |   |

**9.2. Andre oplysninger**

|  |        |                            |
|--|--------|----------------------------|
| Udskillelsesprøve opløsningsmiddel       | < 3%   | ADR/RID                    |
| Indhold af flygtige stoffer (inkl. vand) | 71,4 % | Basis Damptryk >= 0.01 kPa |
| organisk opløsningsmiddel indhold        | 8,6 %  | Basis Damptryk >= 0.01 kPa |
| European VOC                             | 8,6 %  | Basis Damptryk >= 0.1 hPa  |

**Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7).

**10.5. Materialer, der skal undgås**

ikke påkrævet ved normal brug

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte.

**Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger**


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**
**Generelle bemærkninger**

Der er ingen tilgængelige data for produktet. Blandingen er blevet vurderes ved brug af den konventionelle metode i Farlige blandings direktivet 1999/45/EF og er efterfølgende klassificeret for toksikologiske farer. For detaljer se kapitel 2 og 3.

**Praktiske erfaringer**

Indtagelse kan medføre søsyge, diarre og opkastning. Udsættelse for produktets opløsningsmiddeldampe i koncentrationer over de tilladte grænseværdier kan forårsage skader på en række organer, herunder nervesystemet. Symptomer og tegn på påvirkning omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, svækkede muskler, dødsghed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan medføre nogle af de ovennævnte effekter ved absorption gennem huden. Længere eller gentagen kontakt med produktet medfører fedttab i huden og kan forårsage ikke-allergiske kontaktskader på huden (Kontaktdermatitis) og/eller optagelse af skadelige stoffer.

**Akut toksicitet**
**Akut toksicitet ved indånding**

| EINECS-Nr. | Kemisk betegnelse | Dyreart | Art  | Ekspotionsvarighed | Værdi     | Metode |
|------------|-------------------|---------|------|--------------------|-----------|--------|
| 203-905-0  | 2-butoxyethanol   | marsvin | LC50 | 1 h                | > 691 ppm |        |

**Akut dermal toksicitet**

| EINECS-Nr. | Kemisk betegnelse | Dyreart | Art  | Ekspotionsvarighed | Værdi     | Metode |
|------------|-------------------|---------|------|--------------------|-----------|--------|
| 203-905-0  | 2-butoxyethanol   | kanin   | LD50 |                    | 435 mg/kg |        |

**Akut oral toksicitet**

| EINECS-Nr. | Kemisk betegnelse | Dyreart | Art  | Ekspotionsvarighed | Værdi       | Metode |
|------------|-------------------|---------|------|--------------------|-------------|--------|
| 203-905-0  | 2-butoxyethanol   | rotte   | LD50 |                    | 1.746 mg/kg |        |
| 200-751-6  | n-butanol         | rotte   | LD50 |                    | 790 mg/kg   |        |

**subakut toksicitet**

2-Butoxyethanol og dennes Acetat kan optages gennem huden og forårsage helbredsskadelige virkninger i blodet.

**Afsnit 12. Miljøoplysninger**

Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Oplysningerne i dette afsnit er i overensstemmelse med oplysningerne fra kemiske sikkerhedsrapporter, som er tilgængelige på revisionstidspunktet

**12.1. Toksicitet**

Ingen information tilgængelig.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Ingen information tilgængelig.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen information tilgængelig.





## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

På baggrund af de foreliggende oplysninger er der ikke klassificeret nogen ingrediens for denne tilfældige ejendom (se punkt 3).

### 12.6. Andre negative virkninger

Præparatet/Produktet blev vurderet ifølge den konventionelle metode i Præparatdirektivet 1999/45/EU og ikke klassificeret som miljøfarlig.

#### Organisk-forbindelses halogener (AOX)

Produktet indeholder ikke organisk forbundede halogener der bidrager til AOX.

## Afsnit 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

#### Produkt

Anbefaling:

Som metode til bortskaffelse anbefales den energetiske genanvendelse. Hvis det ikke er muligt, er der kun forbrænding som særligt affald tilbage.

| Affaldskort nr. | Beskrivelse   |
|-----------------|---|
| 08 01 19        | Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

### Forurened emballager

Anbefaling:

Fade, der er tømt for rester, skal overføres til skrotning hhv. genbrug. Fade, der ikke er tømt korrekt, skal betragtes som særligt affald (affaldskodenr. 150110). Spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshandklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan f.eks. være mærket med: "Farligt affald. Pas på!"

## Afsnit 14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

ADR/RID:i overensstemmelse med nota 1 af kapitel 2.2.3.1.1

IMDG:i overensstemmelse med kapitel 2.3.1.3

ICAO/IATA:i overensstemmelse med kapitel 3.3.1.3

Ikke klassificeret som noget der understøtter antændelse ifølge transport regulativerne.

### 14.1. UN-nummer

Ikke anvendeligt.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendeligt.

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendeligt.



## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

### 14.4. Emballage gruppe

Ikke anvendeligt.

### 14.5. Miljøfarer

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: ingen

#### Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)

IMDG: nej

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

se punkt 6-8

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Leveringen foregår udelukkende med passende emballage i overensstemmelse med færdselslovgivningen.

## Afsnit 15. Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Dette produkt er ikke farligt i henhold til 1999/45/EF.

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

MAL-kode: 2-1  
MAL-tal: 520

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen sikkerhedsvurdering af blandingen.

## Afsnit 16. Andre oplysninger

R-sætninger med de respektive kodenumre fra kapitel 3.

|           |   |
|-----------|---|
| R10       | Brandfarlig.  |
| R20/21/22 | Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. |
| R22       | Farlig ved indtagelse.                                  |
| R36/38    | Irriterer øjnene og huden.                              |
| R37/38    | Irriterer åndedrætsorganerne og huden.                  |
| R41       | Risiko for alvorlig øjenskade.                          |
| R67       | Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.                   |

H-sætninger med de respektive kodenumre fra kapitel 3.

|      |   |
|------|---|
| H226 | Brandfarlig væske og damp.              |
| H302 | Farlig ved indtagelse.                  |
| H312 | Farlig ved hudkontakt.                  |
| H315 | Forårsager hudirritation.               |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.          |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.     |
| H332 | Farlig ved indånding.                   |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Information er taget fra reference arbejde og litteratur.**

|   |  |
|---|--|
| Stof nr.  | CAS nr: <a href="http://www.cas.org/EO/regsys.html">www.cas.org/EO/regsys.html</a><br>EC nr: <a href="http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein">http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein</a>   |
| Stoffer, som udgør en sundheds- eller miljørisiko ifølge direktiv 67/548/EØF. | <a href="http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/">http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/</a><br><a href="http://ecb.jrc.it/classification-labelling/">http://ecb.jrc.it/classification-labelling/</a><br><a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a><br><a href="http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html">http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html</a> |
| Andre forskrifter, begrænsninger og forbudsforordninger                       | Direktiv 76/769/EF<br>Direktiv 98/24/EF<br>Direktiv 90/394/EF<br>Direktiv 793/93/EF<br>Direktiv 1999/45/EF<br>Direktiv 2006/8/EF<br>EUR-LEX: <a href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex">http://europa.eu.int/eur-lex/lex</a>   |
| Grænseværdi for det rene stof   | <a href="http://osha.europa.eu/OSHA">http://osha.europa.eu/OSHA</a>  |

**Rådgivning om oplæring/instruktion**

 Direktiv 76/769/EF  
Direktiv 98/24/EF

**Yderligere oplysninger**

Specifikationer i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle viden og opfylder såvel den nationale som EU-lovgivningen. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse bruges til noget som helst andet formål end det i kap. 1 nævnte. Brugeren er ansvarlig for at overholde alle nødvendige lovlige bestemmelser. Arbejde med materialet må kun udføres af personer over 18 år, der er nøje instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Specifikationerne i dette sikkerhedsdatablad beskriver vores produkts sikkerhedskrav og repræsenterer ikke noget tilsagn om produktens egenskaber.

**Rapportversion**

| Udgave | Ændringer |
|--------|-----------|
| 12.24  | 11        |

Revisionsdato: 2014-05-22


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

## Bilag - Eksponeringsscenerier

### Consolidated exposure assessment for industrial and professional use of coating material

The consolidated exposure assessment provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Compliance with operational conditions and risk management measures is required if the exposure assessment is annexed to a mandatory safety data sheet. In this case, identified risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.

#### 1. Consolidated exposure assessment (type 1) for application of coatings by spraying

##### Free short title:

Industrial or professional application of coatings by spraying (professional use in close to industrial setting)

##### Systematic title based on use descriptors:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anvendelsessektor       | SU 22, SU3  |
| Produktkategori         | PC9a, PC9b  |
| Proceskategori          | PROC4 (covering PROC2), PROC5 (covering PROC3), PROC8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11 |
| Miljøudledningskategori | ERC4, ERC5  |

##### Activities covered:

Preparing (mixing, adding activator, adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

##### Contributing scenarios:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| spERC x1                 | Spray coating including purge loss  |
| PROC4 (covering PROC2)   | Applicable for: Drying and curing of coatings                                 |
| PROC5 (covering PROC3)   | Applicable for: Mixing of tints, adding of activator, adjustment of viscosity |
| PROC8a (covering PROC8b) | Transfer of substance or preparation (charging/discharging)                   |
| PROC7                    | Industriel sprøjtning   |
| PROC11                   | Ikke-industriel sprøjtning  |

## 2. Operational conditions and risk management measures

### 2.1. Contributing environmental scenarios

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

##### Procesforhold:

Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray

|          | M(sperc)           | Overførsel til spildevandsbehandling | Release after on-site WWTP | Municipal STP |
|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| spERC x1 | Solids in paint    | 70%                                  | 10%                        | ja            |
| spERC x1 | Volatiles in paint | 100%                                 | 100%                       | ja            |

Potential transfer to process waste water stream when treating sludge from equipment cleaning

|          | M(sperc)           | Overførsel til spildevandsbehandling | Release after on-site WWTP | Municipal STP |
|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| spERC x3 | Solids in paint    | 10%                                  | n.a.                       | ja            |
| spERC x3 | Volatiles in paint | 10%                                  | n.a.                       | ja            |


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**2.2. Contributing worker scenarios**

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material

|                         | PROC             | DOA   | LEV/TRV | RPE               | DPE         |
|-------------------------|------------------|-------|---------|-------------------|-------------|
| Omrøring                | 5 (covering 3)   | > 4 h | TRV     | nej               | yes level 2 |
| Transferring            | 8a (covering 8b) | > 4 h | TRV     | nej               | yes level 2 |
| Non-industrial spraying | 11               | > 4 h | LEV     | ja due to aerosol | yes level 2 |
| Industriel sprøjtning   | 7                | > 4 h | LEV     | ja due to aerosol | yes level 2 |
| Curing                  | 4 (covering 2)   | > 4 h | TRV     | nej               | yes level 2 |

**Further specification:**

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4 (scaling).

**3. Exposure estimation and reference to its source**

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufacturers and importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.

**3.1. Environmental assessment**

No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;

**3.2. Worker assessment**
**Assessment method:**

ECETOC TRA version 3.0

Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 and on dermal protection equipment is based on Axalta expert judgement

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - professional setting

|                         | PROC             | Route     | LSI             | LSI %<br>range | DOA   | LEV /<br>TRV               | RPE                         | DPE                        | DNEL  | RCR   |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Omrøring                | 5 (covering 3)   | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | ingen                       | –                          | 100   | 0,06  |
|                         |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 75    | 0,01  |
|                         |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
| Transferring            | 8a (covering 8b) | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | ingen                       | –                          | 100   | 0,06  |
|                         |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 75    | 0,01  |
|                         |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
| Non-industrial spraying | 11               | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Local exhaust ventilation  | Filter mask (90% efficient) | –                          | 100   | 0,02  |
|                         |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | –                          | –                           | Resistant gloves, training | 75    | <0,01 |


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

|        | PROC           | Route     | LSI             | LSI %<br>range | DOA   | LEV<br>TRV                 | / | RPE   | DPE                        | DNEL  | RCR   |
|--------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-------|----------------------------|---|-------|----------------------------|-------|-------|
| Curing | 4 (covering 2) | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -     | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
|        |                | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | - | ingen | -                          | 100   | 0,03  |
|        |                | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -     | Resistant gloves, training | 75    | <0,01 |
|        |                | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -     | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |

Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material - industrial setting

|                       | PROC             | Route     | LSI             | LSI %<br>range | DOA   | LEV<br>TRV                 | / | RPE                          | DPE                        | DNEL  | RCR   |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| Omrøring              | 5 (covering 3)   | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | - | ingen                        | -                          | 100   | 0,06  |
|                       |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 75    | 0,01  |
|                       |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
| Transferring          | 8a (covering 8b) | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | - | ingen                        | -                          | 100   | 0,06  |
|                       |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 75    | 0,01  |
|                       |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
| Industriel sprøjtning | 7                | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Local exhaust ventilation  | - | Air-fed mask (95% efficient) | -                          | 100   | -     |
|                       |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 75    | <0,01 |
|                       |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |
| Curing                | 4 (covering 2)   | Indånding | n-butanol       | >1-5           | > 4hr | Technical room ventilation | - | ingen                        | -                          | 100   | 0,03  |
|                       |                  | Hud       | 2-butoxyethanol | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 75    | <0,01 |
|                       |                  | Hud       | n-butanol       | >5-25          | > 4hr | -                          | - | -                            | Resistant gloves, training | 3.125 | <0,01 |

**Further specification:**

Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready for use mixture (review hardener and/or diluant)


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure scenario**

Part 4 is common and is available at the end of the Annex.

**1. Consolidated exposure assessment (type 3) for sanding**
**Free short title:**

Industrial or professional sanding of cured coating (professional use in close to industrial setting)

**Systematic title based on use descriptors:**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anvendelsessektor       | SU 22, SU3 |
| Produktkategori         | PC9a, PC9b |
| Proceskategori          | PROC24     |
| Miljøudledningskategori | ERC12a     |

**Activities covered:**

Sanding of cured coating

**Contributing scenarios:**

|          |  |
|----------|--|
| spERC x4 | Wet sanding/wet dust collection in serial production<br>Wet sanding/wet dust collection in refinishing process<br>Applicable for: Sanding, grinding, chipping or polishing of cured coating film |
| spERC x5 |  |
| PROC24   |  |

**2. Operational conditions and risk management measures**
**2.1. Contributing environmental scenarios**

Sanding of cured coating

**Procesforhold:**

Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection

|                   | M(sperc)           | Overførsel til spildevandsbehandling | Release after on-site WWTP | Municipal STP |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| spERC x4 (solids) | Solids in dry film | 2%                                   | 10%                        | ja            |
| spERC x5 (solids) | Solids in dry film | 2%                                   | 100%                       | ja            |

**2.2. Contributing worker scenarios**

Sanding of cured coating

|         | PROC | DOA   | LEV/TRV | RPE | DPE         |
|---------|------|-------|---------|-----|-------------|
| Sanding | 24   | > 4 h | LEV     | nej | yes level 2 |

**Further specification:**

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions Valid information on risk management measures for specific formulation is provided in part 3. Deviation options are explained in part 4 (scaling).

**3. Exposure estimation and reference to its source**

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufacturers and importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**3.1. Environmental assessment**

No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;

**3.2. Worker assessment**

No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;

**Further specification:**

Above exposure assessment is performed for dry content of coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready for use mixture (including reacted compounds where appropriate)

**4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure scenario**

By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he works inside the exposure scenario boundaries.

Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.

$$RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)$$

RCR(s) shall be &lt; 1

RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(o) = original risk characterisation ratio (in part 3)

EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(o) = original exposure modifying factor (in part 3)

Scaling may be used consecutively for multiple determinants.

Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)

**Specific scaling may be based on measured values at the individual site.**

| Content % range | Content Factor | DOA h  | DOA Factor | Respiratory protection equipment | Factor |         |
|-----------------|----------------|--------|------------|----------------------------------|--------|---------|
| > 25            | 1              | > 4    | 1          |                                  |        |         |
| 5 - 25          | 0.6            | 1 - 4  | 0,6        | No RPE                           | 1      |         |
| 1 - 5           | 0.2            | 0,25-1 | 0,2        | Filter mask                      | 0,1    | Level 1 |
| < 1             | 0.1            | <0,25  | 0,1        | Air-fed mask                     | 0,05   | Level 2 |

| Skin protection equipment           | Factor |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
| No gloves                           | 1      |         |
| Suitable gloves                     | 0,2    | Level 1 |
| Resistant gloves, training          | 0,1    | Level 2 |
| Resistant gloves, specific training | 0,05   | Level 3 |

| PROC | Factor for TRV | Factor for LEV Industrial setting | Factor for LEV Professional setting | Factor for LEV Dermal impact |
|------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 3    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 4    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.1                          |
| 5    | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.005                        |
| 7    |                | 0.05                              | n.a.                                | 0.05                         |
| 8a   | 0.3            | 0.1                               | 0.2                                 | 0.01                         |
| 8b   | 0.3            | Sol 0.05                          | Sol 0.2                             | 0.1                          |
| 8b   | 0.3            | Vol 0.03                          | Vol 0.1                             | 0.1                          |
| 11   |                | n.a.                              | 0.2                                 | 0.02                         |
| 24   |                | 0.2                               | 0.25                                | 0.1                          |

| PROC                   | Factor | PROC                   | Adjusted factor Professional | Adjusted factor Industrial |
|------------------------|--------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 4 (high volatility)    | 1      | 2 (high volatility)    | 0.2                          | 0.5                        |
| 5 (high volatility)    | 1      | 3 (high volatility)    | 0.2                          | 0.4                        |
| 8a (high volatility)   | 1      | 8b (high volatility)   | 0.5                          | 0.6                        |
| 4 (medium volatility)  | 1      | 2 (medium volatility)  | 0.4                          | 0.5                        |
| 5 (medium volatility)  | 1      | 3 (medium volatility)  | 0.25                         | 0.5                        |
| 8a (medium volatility) | 1      | 8b (medium volatility) | 0.5                          | 1                          |
| 4 (low volatility)     | 1      | 2 (low volatility)     | 0.5                          | 0.2                        |
| 5 (low volatility)     | 1      | 3 (low volatility)     | 0.3                          | 0.6                        |
| 8a (low volatility)    | 1      | 8b (low volatility)    | 0.4                          | 0.5                        |





## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

### Additional explanation

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only  
 Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source)  
 No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations.  
 Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream  
 Environmental assessment based on ACEA sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)  
 The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.  
 It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.  
 Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professional use  
 Hazards due to particle shape negligible due to inclusion into polymer matrix (silicogenic or similar compounds)  
 Worker exposure assessment based on DNELs is only applicable to demonstrate safe use of substances under REACH.  
 It is not suitable to demonstrate compliance with applicable occupational exposure limits (as displayed in section 8 of SDS).  
 Occupational exposure limits may apply for residual monomers (e.g. formaldehyde, monomeric isocyanates) which are not assessed under REACH.  
 Exposure assessment is performed for coating material as supplied.  
 Adaptation may be required for ready for use mixture depending on selection of specific hardener and diluant  
 Exposure assessment is performed for application of coating material at ambient temperature.  
 Adaptation may be required for application at elevated temperature (e.g. hot spraying).  
 Loss during service life negligible, in any case less than 1 %  
 Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed  
 Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment  
 No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS

### Good practice advice

#### Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient information

Recommendation to use technical room ventilation.  
 Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.  
 Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on Axalta expert judgement  
 Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.  
 Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.  
 Advice to use integrated dust evacuation, in case of air recirculation in accordance to EN 60335.  
 Recommendation to use respiratory protection equipment when sanding, even in combination with integrated dust evacuation.  
 Advice to use local exhaust ventilation according to EN 15012 for welding of coated substrates.  
 Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.  
 Recommendation to avoid contact with water.

#### Standardised use descriptors according European Chemical Agency (ECHA) Guidance on information requirements and chemical safety assessment, chapter R.12

|        |  |
|--------|--|
| SU3    | Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg                                 |
| SU 22  | Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelse, håndværkere)                    |
| PC9a   | Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere   |
| PC9b   | Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks   |
| PROC2  | Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering  |
| PROC3  | Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)  |
| PROC4  | Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering  |
| PROC5  | Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/ eller betydelig kontakt) |
| PROC7  | Industriell sprøjtning   |
| PROC8a | Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg                 |
| PROC8b | Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/ tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg                        |
| PROC11 | Ikke-industriell sprøjtning  |
| PROC24 | (Mekanisk) højenergibearbejdning af stoffer bundet i materialer og/ eller artikler   |
| ERC4   | Industriell anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-cesshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler                           |
| ERC5   | Industriell anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grund-substans   |
| ERC12a | Industriell bearbejdning af artikler ved slibeprocesser (lav frigtivelse)  |


**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til 1907/2006/EF som ændret ved 453/2010/EF

**Glossary**

|            |   |
|------------|---|
| SU         | Anvendelsessektor   |
| PC         | Produktkategori   |
| PROC       | Proceskategori  |
| ERC        | Miljøudledningskategori   |
| AC         | Artikkelkategori  |
| spERC      | Sector specific environmental release category (for ACEA uses)  |
| ACEA       | European automobile manufacturers association   |
| AIRC       | Federation of vehicle repair organisations  |
| CEPE       | European council of producers and importers of paints, printing inks and artists' colours             |
| OC         | Operational condition   |
| DOA        | Duration of activity  |
| LEV        | Local exhaust ventilation   |
| TRV        | Technical room ventilation  |
| RMM        | Risikohåndteringsforanstaltninger   |
| RPE        | Respiratory protection equipment  |
| DPE        | Dermal protection equipment   |
| WWTP       | Waste water treatment plant (on-site)   |
| STP        | Sewage treatment plant (municipal)  |
| SVHC       | Substance of very high concern  |
| LSI        | Lead substance indicator  |
| M(sperc)   | Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described by CEPE spERC    |
| DNEL       | Afledte nuleffektniveauer   |
| DMEL       | Derived minimum effect level  |
| PNEC       | Beregnet nuleffekt-koncentration  |
| ECETOC TRA | Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxicology of chemicals |
| RCR        | Risk characterisation ratio   |