

Universal Spartelmasse 8109

8109 /BV

02.10.97

- TYPE:** Styren-alkydbaseret spartelmasse.
- EGENSKABER:** Hurtigtørrende spartelmasse, der synker minimalt.
Ideel til fyldning af mindre revner og til bredspartling af større flader.
- ANVENDELSE:** Til finspartling ude og inde, samt over og under vandinien på både.
Universal Spartelmasse kan bruges på de fleste materialer, såsom glasfiber, jern, aluminium, plywood, mur og træ. Desuden under både 1- og 2-komponente malinger.
- PRODUKTDATA:** Sikkerhedsregler (1993): 2-1
- PÅFØRING:** Med kittekniv eller japanspartel.

Ikke afhærdet spartelmasse kan fjernes med Specialfortynder 1100.
- RENGØRING:** Værktøj rengøres med Specialfortynder 1100.
- TØRRING:** Tørretid: Kan slibes efter ca. 1 time, tynde lag slibes efter ca. 20 min.
med fint sandpapir.
- OPBEVARING:** Køligt, men frostfrit.
- NUANCER:** Lys grå.
- EMBALLAGE:** 170 ml. tube.
- BEMÆRKNINGER:** Massen bør anvendes indenfor 12 mdr. fra pakkedatoen.