

ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

ATI nr. 716-1

PRESTO Snapp Spartel 8112

- Type:** Finspartelmasse med Acryllatex som bindemiddel.
- Egenskaber:** Vandbaseret hurtigtørrende latexspartel med stærk vedhæftning og god slibbarhed.
- Anvendelse:** Indendørs på overflader af træ, spånplade, puds, sandspartelmasse, stål, etc. Det bedste resultat opnås på grundmalede overflader, men spartelmassen kan anvendes direkte undtagen på stål, hvor der kræves 1 gang rustbeskyttelse inden spartling.
Kan anvendes i forbindelse med Hygæas syrehærdende primere og emaljer.
- Produktdata:** Rækkeevne: Afhænger af lagtykkelsen.
Fortynding: Leveres færdig til brug, men kan fortyndes efter behov med vand.
- Påføring:** Stålspartel.
- Rengøring:** Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen tørrer.
- Tørring:** Slibbar og lakerbar efter 1-2 timer ved 20 °C, afhængig af lagtykkelsen.
- Opbevaring:** Emballagen skal holdes godt tillukket.
Opbevares køligt, men må ikke få frost.
- Nuance:** Hvid
- Emballage:** 0,5 ltr.



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkeyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk