

Anvendelsesteknisk information.

Nitomors Maling- & Lakfjerner

Indhold: 5 Liter

Anvendes til:

Nitomors Universal maling- & lakfjerner er en vandopløselig, ikke dryppende pasta, som hurtigt og let fjerner lak og andre dekorative malinger, ferniser, metal- og bilmalinger. Det er ideelt til brug på lodrette overflader, som f.eks. døre og fodlister. Nitomors kan anvendes på træ, sten, beton, glas, jern og stål mm. I tvivlstilfælde, prøv på et mindre synligt sted. Bør ikke anvendes på glasfiber.

Brugsanvisning:

Arbejdet bør så vidt muligt altid udføres udendørs. (tag f.eks. døre af, og behandel udenfor). Luk døre og vinduer op for at få gennemtræk til god ventilation. Må IKKE anvendes i lukkede rum, skakter, kældre el. lign. Blæselamper og varmluftspistoler må ikke anvendes. Sluk for elektriske blus og gasblus.

Kunststoffer, gummi, gulvbelægninger, tekstiler, kunstglas og glas med belægning, samt malede overflader skal beskyttes mod spild og dryp, med dertil egnet vandtæt beskyttelse, f.eks. polyethylen overdækning oven på støvdækning (alt spild skal omg. tørres op). Brug dertil egnede beskyttelseshandsker (PVC-Handsker) og sikkerhedsbriller under ALLE arbejdets faser. Midlet skal stå køligt, før dåsen åbnes. Når klar til brug, hældes det over i målekoppen. Holdes væk fra ansigt, medens hættten tages af.

Klargøring:

Arbejd på et lille område, ikke større end ½ kvadratmeter. Undgå om muligt direkte sollys. Et tykt lag påføres ved dubning med pensel. MÅ IKKE PENSLES UD. Vent, indtil malingen danner blærer (ca. 5 min.) og påfør så endnu et lag, denne gang ved at dubbe NITROMORS ind i den blærefyldte maling. Vent ca. 20 min. MÅ IKKE NÅ AT TØRRE. Påfør mere NITROMORS efter behov. Fjern den blærefyldte og blødgjorte maling med en spartel, maling der sidder i årene fjernes ved at gnide med grov ståluld, dyppet i NITROMORS. Vask af med flydende rensmiddel i koldt vand (brug terpentint på fint træ for at undgå at årene træder frem). Gnid så efter med fint træluld dyppet i vand eller terpentint. Lad tørre godt. Puds efter, enten med fint sandpapir, ståluld eller meget fint sandpapir.

Rengøring:

Alt affald samles i avisopapir, placeres udendørs, indtil det er tørt. Midlet må kun opbevares i originalemballagen. Rens pensler/redskaber i varmt sæbevand og undgå kontakt med plastikvaske og -kar.



Baden-Jensen A/S

Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79