



## Anvendelsesteknisk information.

# Permaloid® Silicone Remover 7010



Silikonefjerner af høj kvalitet til kunststofdele og konventionelle lakmaterialer

Permaloid Silikonfjerner 7010 er en blanding af langsomt fordampende organiske opløsningsmidler, der hovedsagelig anvendes til fjernelse af olie- og fedtresten på metal og kunststof.

- Antistatisk effekt på kunststofdele.
- Indeholder milde opløsningsmidler.
- Opbevaring er uproblematisk, da produktet har et højt flammepunkt.

Kun til erhvervmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.



An Axalta Coating Systems Brand

# Permaloid® Silicone Remover 7010


## Forarbejdning Forberedelse af plast



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler  
 Nye udvendige plastikdele, forvarmes 60 min. 60-65°C / første rengøring, brug en ultrafine pad gennemblødt med Permaloid Silicone Remover 7010 / slutrengøring, brug en klud fugtet med Permaloid Silicone Remover 7010.  
 Tør undergrunden af for at løsne og fjerne alle urenheder. Umiddelbart derefter aftørring med en ren klud.  
 Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.



Brugsklar



Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IIB(a)(850) 770: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 770 g/l.

# Permaloid® Silicone Remover 7010


## Forarbejdning Forberedende rengøringsmiddel



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Gamle eller originale lakering uslebet.  
 Gammel eller original lakering godt slebet.  
 OEM Primer (e-coat), uslebet.  
 OEM Primer (e-coat), slebet.  
 Bort metal, slebet.  
 Galvaniseret stål eller blødt aluminium slebet.  
 Glasfiberforstærket polyesterundergrunde, fri for slipmidler, slebne.  
 Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let.  
 Tør af med en ren klud.  
 Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.  
 Lad aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 fordampe fra overfladen. Behandle kun et lille område af gangen.



Brugsklar



Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/IB(a)(850) 770: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 770 g/l.

# Permaloid® Silicone Remover 7010


## Forarbejdning Slutrengøringsmiddel



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Gammel eller original lakering godt slebet.  
 Glasfiberforstærket polyesterundergrunde, fri for slipmidler, slebne.  
 Tør af med en ren klud.  
 Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.  
 Lad aldrig Permaloid Silicone Remover 7010 fordampe fra overfladen. Behandle kun et lille område af gangen.



Brugsklar



Ikke relevant

VOC tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.

# Permaloid® Silicone Remover 7010

## Produkter

Permaloid® Silicone Remover 7010

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Spies Hecker angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.